

Sescom SM-4



EINFACHE PASSIVE DI-BOX

Die SM-4 ist eine einfache passive DI-Box und bietet die Möglichkeit, einen Tonabnehmer oder ein Keyboard mit einem Ausgang von 20 mV oder mehr an einen Eingang eines Mischpultes anzuschliessen.

Der Eingang ist hochohmig und verfügt über zwei ¼"-Klinkenbuchsen, die es ermöglichen, einen Gitarren-Verstärker als Monitor zu verwenden und gleichzeitig einen Send an das Mischpult zu senden.

Der Mikrofonpegelausgang ist trafosymmetrisch mit 150 Ohm und verwendet einen speziellen Transformator, um die meisten Masseschleifenprobleme zu beseitigen.

INPUT:	1 1/4" Phone Jack
INPUT IMPEDANCE:	60k Ohm Unbalanced
MAX. INPUT LEVEL:	15dBv
GAIN:	-26dB
FREQ. RESPONSE:	+/- 1 dB, 20-20K Hz
DISTORTION:	.03% @ 20Hz Max. Rated Output
OUTPUT:	1 1/4" Phone Jack (Hi-Z) 1 male XLR (mic)
OUTPUT LOAD:	> 1.5K Ohm Balanced
DIMENSION:	9.14cm x 13.97cm x 4.57cm